



[→ Webové stránky produktu](#)

Model FDS1903-A se vyznačuje devatenáctipalcovou obrazovkou s klasickým poměrem stran 5:4 a signálovými vstupy pro bezpečnostní dohledové systémy. Vstup HDMI zvládá přenos obrazu až do rozlišení Full-HD. Kompozitní vstup (BNC) umožňuje připojení analogových monitorovacích videozařízení – například kamer nebo záznamových přístrojů. Model FDS1903-A pro tento účel zpracovává signály ve formátech PAL, SECAM a NTSC.

- ✓ Vysoká obrazová kvalita pro zřetelnější zobrazení
- ✓ Obraz s vysokým jasnem
- ✓ Vstupy signálu pro počítač a video
- ✓ Kompatibilita s formáty NTSC/PAL/SECAM
- ✓ Normální zobrazení nebo formát Underscan
- ✓ Dvouletá záruka každodenního 24hodinového provozu sedm dní v týdnu

Technické údaje

OBECNÉ

Číslo produktu	FDS1903-ABK FDF1903-AGY
Barva přístroje	černá světle šedá
Oblast použití	Videodohled, Průmysl
Produktová řada	DuraVision
Oblasti použití	Dotykové a video monitory, Videodohled
EAN	4995047053965 4995047053958

OBRAZOVKA

Úhlopříčka [palce]	19
Úhlopříčka [cm]	48
Formát	5:4
Viditelná plocha obrazu (šířka x výška) [v mm]	376 x 301
Ideální a doporučené rozlišení	1280 x 1024
Rozteč bodů [v mm]	0,29 x 0,29
Technologie panelu	TN
Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru	170
Max. pozorovací úhel ve svislém směru	160
Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé	16,7 mil. barev (BNC, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů)
Max. jas (obvykle) [cd/m ²]	325
Max. kontrast (obvykle)	1000:1
Typ podsvícení	LED

FUNKCE A PROVOZ

24/7 provoz	✓
Underscan	✓
Vestavěné reproduktory	✓
Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD)	de, en
Možnosti nastavení	Informace o signálu, Jas, Kontrast, Barevná teplota/Bílý bod, Barevný odstín, Sytost barev, Úhel pohledu, Vstup signálu, Hlasitost, Omezení neostrosti
Vestavěný zdroj	✓

PŘIPOJENÍ

Vstupní konektory	HDMI (HDCP 1.4), BNC
Grafický signál	Composite Video Input, DVI Single Link (TMDS)
Zvukový vstup	3,5 mm stereo jack konektor

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Horizontální/vertikální frekvence	Digital: 15-68kHz/24-61 Hz
Maximální příkon [ve wattech]	24
Úsporný režim [ve wattech]	0,4
Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech]	0
Energetická třída	E
Spotřeba energie/1000 h [v kWh]	15
Správa napájení	AC 100-240V, 50/60Hz
Power management	✓

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry (včetně stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm]	405 x 407 - 507 x 205
Hmotnost (bez stojanu) [v kg]	5.9
Technický výkres (PDF)	Technický výkres (PDF)
Naklápění dopředu/dozadu [v °]	0 / 0
Rozteč otvorů VESA	100 x 100

CERTIFIKACE A NORMY

Provozní teplota	0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)
Certifikace	CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE

SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Součástí balení	Příručka via download
-----------------	-----------------------

ZÁRUKA

Záruční doba	2 let
--------------	-------

Vyhleďte kontakt na společnost EIZO:
EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo jejich příslušných společností. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo. Všechna práva, chyby a změny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 11.07.2024